

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（平成31年4月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	176.95

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	4月27日	350
	炉内	溶融炉	4月27日	602
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	4月27日	90
		溶融炉	4月27日	89
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	4月27日	0.4

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m³N)					
塩化水素(mg/m³N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m³N)					
塩化水素(mg/m³N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年5月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	252.46

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	5月31日	576
	炉内	溶融炉	5月31日	601
集じん器に流入する燃焼 ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	5月31日	116
		溶融炉	5月31日	95
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	5月31日	0.5

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m³N)					
塩化水素(mg/m³N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m³N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m³N)					
塩化水素(mg/m³N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年6月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	147.61

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	6月28日	411
	炉内	溶融炉	6月28日	683
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	6月28日	96
		溶融炉	6月28日	121
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	6月28日	0.5

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリ ングロ)	焼却炉	6月14日	7月19日	0.090
		溶融炉	6月13日	7月19日	0.51

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ングロ)	焼却炉	6月14日	7月19日	<0.5
ばいじん(g/m ³ N)					0.001
塩化水素(mg/m ³ N)					6.9
窒素酸化物(ppm)					49
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ングロ)	溶融炉	6月13日	7月19日	<0.5
ばいじん(g/m ³ N)					<0.001
塩化水素(mg/m ³ N)					2.1
窒素酸化物(ppm)					20

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年7月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	171.87

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	7月31日	433
	炉内	溶融炉	7月31日	321
集じん器に流入する燃焼 ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	7月31日	97
		溶融炉	7月31日	79
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	7月31日	0.7

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設 備にたい積したばいじん の除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設 備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリン グロ)				

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリン グロ)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリン グロ)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年8月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	248.23

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	8月30日	611
	炉内	溶融炉	8月30日	262
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	8月30日	121
		溶融炉	8月30日	59
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	8月30日	0.8

* 1 当施設は准連続運転（16 h / 日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³N)	煙突 (サンプリング口)				

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m³N/h)	煙突 (サンプリング口)				
ばいじん(g/m³N)					
塩化水素(mg/m³N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m³N/h)	煙突 (サンプリング口)				
ばいじん(g/m³N)					
塩化水素(mg/m³N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年9月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	193.53

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	9月30日	497
	炉内	溶融炉	9月30日	380
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	9月30日	99
		溶融炉	9月30日	76
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	9月30日	0.7

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)				

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年10月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	198.75

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	10月31日	595
	炉内	溶融炉	10月31日	454
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	10月31日	119
		溶融炉	10月31日	79
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	10月31日	0.8

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)				

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年11月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	130.92

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	11月29日	382
	炉内	溶融炉	11月29日	429
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	11月29日	85
		溶融炉	11月29日	70
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	11月29日	0.6

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリ ングロ)				

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ングロ)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ングロ)				
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和元年12月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	191.54

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	12月27日	502
	炉内	溶融炉	12月27日	596
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	12月27日	94
		溶融炉	12月27日	88
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	12月27日	0.4

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリ ング口)	焼却炉	12月6日	1月7日	0.032
		溶融炉	12月5日	1月7日	0.033

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ング口)	焼却炉	12月6日	1月7日	0.5
ばいじん(g/m ³ N)					0.001
塩化水素(mg/m ³ N)					6.7
窒素酸化物(ppm)					46
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリ ング口)	溶融炉	12月5日	1月7日	<0.001
ばいじん(g/m ³ N)					5.4
塩化水素(mg/m ³ N)					8.9
窒素酸化物(ppm)					13

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和2年1月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	161.04

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	1月31日	376
	炉内	溶融炉	1月31日	227
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	1月31日	73
		溶融炉	1月31日	39
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	1月31日	0.4

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和2年2月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	176.96

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	2月28日	543
	炉内	溶融炉	2月28日	304
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	2月28日	103
		溶融炉	2月28日	50
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	2月28日	0.4

* 1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					

グリーンハート外ヶ浜維持管理記録書（令和2年3月）

処分した廃棄物	種類	処理量(t)
	可燃ごみ	172.42

データ 項 目	測定位置		結果報告日 (稼動時常時測定)	測定値 (月平均値)
燃焼ガス温度(℃)	二次燃焼室	焼却炉	3月31日	432
	炉内	溶融炉	3月31日	453
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)	集じん器入口	焼却炉	3月31日	91
		溶融炉	3月31日	95
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突入口	焼却炉・溶融炉	3月31日	0.8

＊1 当施設は准連続運転（16h/日）のため燃焼ガス温度の記載値は、運転停止時の温度も含めて計算されています。

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	実施個所		除去を行った年月日
	冷却設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	焼却炉	常時機械除去
		溶融炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
		溶融炉			

排ガス中のばい煙濃度

データ 項 目	測定位置		測定日	結果報告日	測定結果
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	焼却炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					
硫黄酸化物(m ³ N/h)	煙突 (サンプリング口)	溶融炉			
ばいじん(g/m ³ N)					
塩化水素(mg/m ³ N)					
窒素酸化物(ppm)					